

# Bitarel Jet-E Fugenband

## Qualität gemäß TL Fug-StB 15

### Produktbeschreibung:

Bitarel Jet-E ist ein für den Straßenbau entwickeltes hochwertiges Bitumenfugenband. Das Bitarel Jet-E Fugenband erfüllt die Anforderungen der TL Fug-StB 15.

### Anwendungsbereiche:

- zur Abdichtung von Anschlüssen und Nähten im Asphaltstraßenbau.
- das Fugenband ist auch bei Oberflächeninstandsetzung zu verwenden.
- Verbindung mit Bordsteinen oder Rinnen.

### Eigenschaften:

- hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften.
- leichte und schnelle Verarbeitung.
- Voranstrich ist nicht immer erforderlich.
- gute Gebrauchseigenschaften.
- erfordert keine Erwärmung.

### Vorbereitung des Untergrundes:

Fugenflanken müssen trocken, sauber, staub- und frostfrei sein. Der vorzubereitende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und haftungstörenden Schichten sein. Falls die Anforderungen an die Anschlussflanken gemäß ZTV Fug-StB vollständig erfüllt sind, kann das Bitarel Jet-E Band auch ohne Voranstrich eingesetzt werden. Es wird aber empfohlen zum Erreichen einer noch besseren Haftung Bitarel Kunststoffvoranstrich zu verwenden.

### Produktverwendung:

Das Band wird mit der Klebeseite nach oben ausgelegt. Trennpapier ist zu entfernen und das Fugenband an die vorbereitete Fugenflanke festhaftend anzudrücken. Das Fugenband mit Kleber kann auch ohne Flamme verarbeitet werden. Die Fugenbänder dürfen nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur der Asphaltflächen von mindestens +5°C eingebaut werden. Bei niedrigeren Temperaturen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Bei der Verwendung müssen die Anforderungen gemäß ZTV Fug-StB beachtet werden.

### Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und ohne Auflast lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen. Das Produkt ist mindestens 18 Monaten haltbar.



**SEHR GUTES  
PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNISS**



**MIT KLEBER**



**HERVORRAGENDES  
DEHN- UND HAFTVERMÖGEN**



**ERFORDERT KEINE  
ERWÄRMUNG**



**HOHE WITTERUNGS- UND  
ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**



**EINFACHE VERARBEITUNG**



**LAGERFÄHIGKEIT**

### Lieferformen und Abmessungen

Abmessungen	m/Karton	Kartons/Palette	m/Palette
30x8	50	24	1200
30x10	50	24	1200
35x8	50	24	1200
35x10	50	24	1200
40x8	50	24	1200
40x10	50	24	1200
45x8	40	24	960
45x10	40	24	960
50x8	40	24	960
50x10	40	24	960
60x10	30	24	720

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

#### BETRIEBSSTÄTTE IN DEUTSCHLAND:

Taubenstr. 5, 81541,  
München, Deutschland  
E-mail: [bdv@bitarel.com](mailto:bdv@bitarel.com)  
Mob.: +49 152 3635 8252

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.de.bitarel.com](http://www.de.bitarel.com) zu informieren.