



#### Produktbeschreibung:

Impad ist ein transparenter, schnelltrocknender Voranstrich auf Kunststoffbasis. Zur Verbesserung der Haftung von Vergussstoff und Fugenbänder.

#### Anwendungsbereich:

- Der Voranstrich ist für die Vorbehandlung (Grundierung) der Fugenflanken eingesetzt und wird für eine optimale Haftung der Bitarel – Vergussmassen und Fugenbänder verwendet.
- Der Voranstrich ist auch bei Fugen in Betonverkehrsflächen einzusetzen.

#### Vorteile:

- transparent
- gebrauchstvertig
- schnelltrockend
- gute Staubbinding

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der mit dem Voranstrich zu behandelnde Untergrund muss getrocknet und gesäubert werden. Der vorzubereitende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und haftungstörenden Schichten sein.

#### Produktverwendung:

Der Haftgrund ist bei Normaltemperatur im Streich- oder Spritzverfahren zu verarbeiten. Der Primer muss die Flanken der Fugen vollständig bedecken.

#### Verbrauch:

ca. 0,16 – 0,24 l/m<sup>2</sup> oder ca. 2-4% der Vergussmassenmenge.

#### Beförderung:

In Übereinstimmung mit Gefahrgutverordnung.

#### Lagerung:

Das Produkt ist mindestens 18 Monaten haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

#### Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



**SEHR GUTES PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNISS**



**VERBESSERUNG DER HAFTUNG**



**VERGRÖßERUNG DER BEWEGUNGS-AUFNAHME**



**DAUERHAFT UND HALTBARE FUGEN**



**GEBRAUCHSVERTIG UND SCHNELLTROCKEND**

**VERBRAUCH**  
0,16-0,24 l/m<sup>2</sup>

**LAGERFÄHIGKEIT**  
1,5 Jahre



Lieferform		
30 l Kanister	8 Kanister pro Palette	240 l pro Palette