



Bitumenvoranstrich schnelltrocknend

Produktbeschreibung:

Bitarel Bitumenvoranstrich ist eine schnelltrocknende, lösemittelhaltige Bitumen-Grundierung. Hohes Eindringvermögen und feste Haftung.

Anwendungsbereiche:

- Der Bitumenvoranstrich wird für die Vorbehandlung (Grundierung) der allen praxisrelevanten Untergründen verwendet;
- Vorbereitung für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen;
- Grundierung von Baustoffen (Beton, Zement, Ziegel, Holz, Kupplung vor dem Auftragen von Wasserdichtungsmastix, Kleber), Metallgrundrahmen von Baukonstruktionen.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der mit dem Voranstrich zu behandelnde Untergrund muss getrocknet und gesäubert werden. Der vorzubereitende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und haftungstörenden Schichten sein.

Vorbereitung des Produktes:

Vor der Verarbeitung ist Primer sorgfältig aufzurühren.

Produktverwendung:

Der Bitarel — Voranstrich wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Die Trocknungszeit des Produktes hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur ab.

Produktdaten:

Bezeichnung	Wert
Bitumengehalt, in %, mindestens	53
Viskosität, s	85 - 105
Trocknungszeit der aufgetragenen Schicht bei 20°C, min	30
Erweichungspunkt des Festkörpers, °C	83 - 85
VOC - Gehalt, g/l	< 450
Durchschnittsverbrauch, je nach Untergrund, kg/m ²	0,16 - 0,35

Lagerung:

In den verschlossenen Gebinden. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen. Das Material ist von Zündquellen fernzuhalten. Das Produkt ist mindestens 18 Monaten haltbar.


Sicherheitshinweisen:

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen;
 Von Zündungsquellen fernhalten;
 Kontakt mit Haut und Augen vermeiden;
 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Lieferformen			
	Blechgebinde	Gebinde / Palette	Liter / Palette
	5 l	100	500
	10 l	44	440
	20 l	33	660
	50 l	12	600
	per Tankwagen	-	-



**SEHR GUTES
PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNISS**



**HOHE EINDRINGFÄHIGKEIT
IN BAUÜBLICHE UNTERGRÜNDE**



**GEBRAUCHSFERTIG
VON -20 °C BIS +40 °C**



SCHNELLTROCKNEND



GUTES HAFTVERMÖGEN



WIRTSCHAFLICH



LAGERFÄHIGKEIT

BETRIEBSSTÄTTE IN DEUTSCHLAND:

Taubenstr. 5, 81541,
München, Deutschland
E-mail: bdv@bitarel.com
Mob.: +49 152 3635 8252

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.de.bitarel.com zu informieren.